

質 問 回 答 書

令和7年6月12日

件 名 災害対応特殊救急自動車（高規格救急自動車）

発 注 課 消防本部警防課

場 所 上尾市消防本部

担 当 者 警防担当 石田

電 話 番 号 048-775-1312

Eメールアドレス s583000@city.ageo.lg.jp

番号	仕様書 ページ	図 面 番 号	質 問 事 項	回 答
2-1	3	(4)	室内長 3395mm 以上とありますが、弊社車両は患者室内長 3320mm（全席までのカタログ室内長 4245mm）となります。よろしいでしょうか？	可といたしますが、室内長は隊員の活動がスムーズに行えるような長さを想定し、本仕様に決定しておりますので、可能な限り活動中の隊員が、艤装や装備品等に接触しないような設計をお願い致します。
2-1	3	(7)	弊社救急車の開口高は、1531mm となります。よろしいでしょうか。	可といたしますが、開口高は隊員の活動がスムーズに行えるような高さを想定し、本仕様に決定しておりますので、可能な限り隊員の頭部等が、艤装や装備品等に接触しないような設計をお願い致します。
2-1	3	(11)	駆動方式はフルタイム 4WD とありますが、弊社救急車はパートタイム式 4WD となります。スイッチ操作で 2WD⇄4WD の切換が走行中でも可能です。よろしいでしょうか。	可といたしますが、災害活動中のスイッチ操作を省くために「フルタイム 4DW」と標記させていただいておりますので、運転手から容易に操作が可能な位置にスイッチの設置をお願い致します。
2-2	3	(5)	サイドフラッシャーランプを車両の両側面に取り付けることとありますが、弊社救急車はドアミラーにサイドターンランプが標準で内臓されています。車両側面に追加でサイドフラッシャーランプを取り付けることは法規上出来ません。宜しいでしょうか。	可といたします。
2-3	4	(7)	弊社救急は、ドライブレコーダー内臓(前方、後方)の SD カード型カーナビゲーションシステムの設定はありません。ドライブレコーダーは単体取付となります。宜しいでしょうか。	可といたします。

2-4	7	(19)	防振ベッドは振り子式の防振機能を有し、とありますが、この機能は他社固有の防振ベッド専用機能となり対応出来ません。弊社救急車は防水対応を施した空気式防振ベッド、もしくは無電源の赤尾製防振ベッド（スプリング&ダンパー式）のいずれかとなります。宜しいでしょうか。	可といたします。
2-6	8	(2)	弊社救急車は、前後車幅灯は LED ですが、前後共ライト一体型の為予備電球の設定はありません、宜しいでしょうか。	可といたしますが、電球単体で取り外せるものに関しましては、予備電球を付属してください。
I -(2)	10	17	バッテリーについて、120A20H とありますが、弊社救急車はバッテリーは 12V-52Ah×2（5 時間率）となっています。120A（20 時間率）と比較して同等以上の性能を有しています。宜しいでしょうか。	可といたします。
II	12	3	フレキシブルマイク N220-HM09 とありますが、弊社救急車の設置は大阪サイレン製 UD-200 となります。宜しいでしょうか。	可といたします。
II	14	24	耳式体温計ミミッピーヒカリおよびプロープカバー（20 個入）は販番終了のため、用意できません。同等品もあります。よろしいでしょうか？	可といたしますが、他メーカーの耳式体温計を付属してください。
II	15	42	エアロゾルカバーフレームは受注生産品となっており、20 式以上での発注となり、1 式では用意できません。同等品もあります。よろしいでしょうか？	1 式で用意が出来ないのであれば、不要です。
II	15	68	デジタルインナーミラーはカメラ洗浄機能付きとありますが、弊社救急車のカメラはガラスの内側にあるため洗浄機能は付きません。宜しいでしょうか	可といたしますが、画質が落ちないようにするために本仕様に決定しているため、画質が落ちないような処置をお願い致します。
II	15	72,73	弊社救急車は、車両 1 台に登録(エンジン始動、開閉)出来るカギは 5 個までとなります。6 個目以降追加の鉄キーは車両ドアの開閉のみしかできません。宜しいでしょうか。	可といたします。